

LED line PRIME

Code: 200319

EAN: 5905378200319

LED line PRIME Floodlight 50W 4000K
7000lm 90°



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	7000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP66
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	920 mm
Gewicht	1 g
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	90 °
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Kartonmenge	10 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	252 mm
Breite	213 mm
Höhe	43,5 mm
Leistung	• 50 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 200319


EAN: 5905378200319

LED line PRIME Floodlight 50W 4000K
7000lm 90°


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	252 mm
Höhe	43,5 mm mm
Länge	213 mm mm
Gewicht	1 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	10 szt.
Breite	480 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	285 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	10,35 kg kg
Volumen	0,043 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	200
Menge Euro-Sammelpalette	240 szt.
Gewicht einer Europalette	248,4 kg kg
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in 1 Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME Code: 200319 EAN: 5905378200319

LED line PRIME Floodlight 50W 4000K
7000lm 90°

Beispielanwendung