


LED line® G9 8W 4000K 750lm 220-240V

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.




Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp

| Parameter | Wert |
|--|-------------|
| Lichtausbeute | 94 lm/W |
| Leistung | 8 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | F |
| Lichtstrom | 750 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 4000 K |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Garantie | 3 |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 220-240 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Farbe | weiß |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |
| Lampendurchmesser | 19 |

| Parameter | Wert |
|---------------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel | 270 ° |
| Material (Gehäuse) | Keramik |
| Diodentyp | SMD2835 |
| Lebensdauer | 30000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,5 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Betriebstemperatur | -20÷40 °C |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Kartonmenge | 500 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Höhe | 70 mm |
| Produktgewicht mit Verpackung | 23 g |
| Gewicht der Kartonmenge (kg) | 11,5 |
| Energieklasse | A+ |




Einzelverpackung




| | |
|--------|---------|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 70,5 mm |
| Länge | 22 mm |
| | 1 |

Großverpackung



| | |
|----------------|------------------------|
| Außenbox Menge | 500 pcs. |
| | 500 |
| Breite | 245 mm |
| | 160 |
| Länge | 610 mm |
| Gewicht | 11,35 kg |
| Volumen | 0,02196 m ³ |

Europalette



| | |
|---------------------------|--------|
| Gewicht einer Europalette | 50 |
| | 575 kg |
| | 1644 |
| | 5 |
| | 10 |