

LED line LITE

Symbol: 247910

EAN: 5901583247910

Żarówka LED G9 4000K 8W 750lm 230V 270° Ceramika LITE



Żarówka LED line LITE G9 8W 4000K 750lm to nowoczesne źródło światła, które wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 94 lm/W. Dzięki strumieniowi świetlnemu 750 lumenów oraz kątowi świecenia wynoszącemu 270°, zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Wykonana z trwałej ceramiki, charakteryzuje się żywotnością do 30 000 godzin oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 8 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	94
Całkowity strumień świetlny	750 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	70 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 247910


EAN: 5901583247910

Żarówka LED G9 4000K 8W 750lm 230V 270° Ceramika LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,027 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	160 mm
Objętość	0,022 m ³
Waga	14,12 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	40000
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	3000
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	1150 kg

LED line LITE

Symbol: 247910

EAN: 5901583247910

**Żarówka LED G9 4000K 8W 750lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja