


LED line® Streifen 150 SMD 12V blau 2,4W



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Anzahl der LEDs (Meter)




Dimmbar


Parameter	Wert
Lichtfarbe	Blau
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Leistung (Meter)	2,4
Strom (Meter)	0,2
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Schneideabschnitt	10
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	103g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,73

Luminous [cd/klm]




Einzelverpackung




1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb 100
 Breite 340
 Höhe der Sammelverpackung 280
 Länge 440
 Gewicht 0,1
 Volumen 0,042

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette 24
 Menge Euro-Sammelpalette 24
 Gewicht einer Europalette 984
 Palettenhöhe 8
 Menge in 1 Schicht 3
 Anzahl der Schichten 3