

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe wykonane w technologii SMD 2835. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 80, co zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. Długość taśmy wynosi 5 metrów, a temperatura barwy światła to neutralna biel 4000K.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	5 000 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477149


EAN: 5907777477149

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,111 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,1 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja