


LED line® Streifen 300 SMD 12V 6500K 4,8W 50m



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare Lichtquelle, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Anzahl der LEDs



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur




Lebensdauer




Parameter	Wert
Lichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Farbtemperatur des Lichts	6500 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	50
Lebensdauer L70B50	30 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	4,8
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,4
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12V
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Länge	50000 mm
Höhe	2,5 mm
EPREL ID	866 258
Datum des ersten Inverkehrbringens	12.11.2021
Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS


Diodentyp	SMD 3528	Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Anzahl der LEDs	300	Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Kompatibler Dimmer	PWM	Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	6
Laminat (Farbe)	Weiß	Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	200
Laminat (Dicke)	2	Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	2
		Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	200
		Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	120



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

