

LED line PRIME LED strip COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Der LED line® DIGITAL-Streifen basiert auf dem SPI-Protokoll und der WS2811-Komponente, welche eine unabhängige Steuerung jedes 3-Dioden-Abschnitts des Bandes ermöglichen. Mit dem DIGITAL-Band können Sie fortschrittliche dynamische und "schwebende" Lichteffekte erzeugen.

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Dimmbar



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	58 lm/W
Leistung	21 W
Lichtfarbe	RGB+W
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	350 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
PCB Breite	10 mm

Parameter	Wert
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	P943 IC
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	10 mm


Leistung (Meter)	14,4	Höhe	2,5 mm
Strom (Meter)	0,875	EPREL ID	2 007 887
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24V DC	Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Farbwiedergabe-Index Ra	90	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Lumenerhaltungsfaktor	96	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Abstrahlwinkel	120 °	Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS
Diodentyp	COB	Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Ja
Anzahl der LEDs	784	Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Ja

Einzelverpackung




1

Großverpackung



100

Europalette



6