

LED line PRIME

Kód: 205741

EAN: 5905378205741

PRIME LED szalag COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI

LED COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI LED vonal PRIME modern megoldás nagy energiahatékonysággal. Köszönhetően a COB diódák, ez intenzív fény RGB + W a teljes fényáram 350 lument tartalmaz. Az L70B50 tartóssága eléri az 50.000 órát, ami biztosítja a hosszú távú használatot. A szalag 10 mm széles, és a P943 IC csatlakozóval tompítható, így rendkívül sokoldalú és működőképes.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 21 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	RGB+W
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	7,14 cm
Fényhatékonyság	58
Teljes fényáram	350
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
Fényerő-szabályozási funkció	SPI

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
NYÁK szélessége	10 mm
Teljes fényáram (méter)	350
Áramerősség (mérő)	0,875
Sugárszög	120
Dióda típusa	COB
Diódák száma	784
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	P943 IC
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 205741

EAN: 5905378205741

**PRIME LED szalag COB 784 24V RGBW
21W DIGITAL SPI**

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 205741

EAN: 5905378205741

**PRIME LED szalag COB 784 24V RGBW
21W DIGITAL SPI**

Példa megvalósítás