

## LED line PRIME taśma LED COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



24V DC



-20 ÷ 45 °C



50 000 h



784



Taśma LED line® DIGITAL skonstruowana została w oparciu o protokół SPI oraz komponent WS2811, który umożliwia niezależne sterowanie każdą 3-diodową sekcją taśmy. Taśma DIGITAL umożliwia generowanie zaawansowanych dynamicznych i "pływających" efektów świetlnych.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



120 °



COB



58 lm/W



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	58 lm/W
Moc	21 W
Barwa światła	RGB+W
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Tak
Współczynnik trwałości	0,9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Szerokość PCB	10 mm
Moc (metr)	21 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	350 lm

Parametr	Wartość
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	P943 IC
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	7,14
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20 ÷ 45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	10 mm
Wysokość	2,5 mm

Prąd (metr)	0,875 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24V DC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	COB
Ilość diod	784

EPREL ID	2007 887
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2024-10-15
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Tak


**Opakowanie jednostkowe**



Uwagi  
Ilość w opakowaniu


FOIL BAG  
1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach 100  
Szerokość [mm] 340  
Wysokość [mm] 280  
Długość [mm] 440  
Waga [kg] 0,24  
Objętość [m3] 0,042  
Uwagi  
CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach 2400  
Ilość zbiorcza 60  
Waga [kg] 300  
Wysokość palety [mm] 1800  
Ilość w 1 warstwie 6  
Ilość warstw 10