

LED line PRIME

Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K 21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m 350lm/m PRIME



Taśma LED COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie o wysokiej wydajności energetycznej. Dzięki zastosowaniu diod COB, oferuje intensywne światło w barwie RGB+W z całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 350 lumenów. Jej trwałość L70B50 sięga 50 000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Taśma ma szerokość 10 mm oraz możliwość przyciemniania za pomocą złączki P943 IC, co czyni ją niezwykle wszechstronną i funkcjonalną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 21 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	RGB+W
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	7,14 cm
Wydajność świetlna	58
Całkowity strumień świetlny	350
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	SPI

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Szerokość PCB	10 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	350
Prąd (metr)	0,875
Kąt świecenia	120
Typ diody	COB
Ilość diod	784
Kompatybilny typ ściemniacza	P943 IC
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3 mm

LED line PRIME

Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

**Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K
21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m
350lm/m PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,181 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	8 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	505 kg

LED line PRIME

Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

**Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K
21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m
350lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja