

LED line LITE LED bulb E14 5W 4000K 600lm 220-240V FILAMENT C35 CANDLE DIMMABLE



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Leistung	5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	600 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	3
Dimmfunktion	Triac
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	12 g
Sachen	Glas
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80


Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	C35
Lampendurchmesser	35
Abstrahlwinkel	360 °
Material (Abdeckung)	Glas
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	4
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	98 mm
Produktgewicht mit Verpackung	22 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	3

Einzelverpackung




Breite	60 mm
Höhe	125 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	380 mm
Höhe der Sammelverpackung	225 mm
Länge	200 mm
Gewicht	2,54 kg
Volumen	0,017 m ³

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	9600 szt.
Gewicht einer Europalette	243,84 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	1200 szt.
Anzahl der Schichten	8