

LED line LITE

Symbol: 202313

EAN: 5905378202313

**Żarówka LED E14 4000K 5W 600lm
230V 360° FILAMENT C35 DIM Szkło LITE**



Żarówka LED E14 5W 4000K 600lm FILAMENT C35 DIM od marki LED line LITE to eleganckie połączenie nowoczesności i klasyki. Dzięki przezroczystemu kloszowi ze szkła oraz innowacyjnemu filamentowi LED, zapewnia piękne i równomierne światło w całym pomieszczeniu. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 600 lumenów oraz wysoką wydajnością na poziomie 120 lm/W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	C35
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	98
Średnica oprawy	35 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202313

EAN: 5905378202313


**Żarówka LED E14 4000K 5W 600lm
230V 360° FILAMENT C35 DIM Szkło LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	125 mm
Długość	60 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	225 mm
Wysokość	200 mm
Długość	380 mm
Objętość	0,017 m ³
Waga	2,54 kg

Europaleta

Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	1200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	9600
Waga	243,84 kg

LED line LITE

Symbol: 202313

EAN: 5905378202313

**Żarówka LED E14 4000K 5W 600lm
230V 360° FILAMENT C35 DIM Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

