

LED line PRIME

Code: 203051

EAN: 5905378203051

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linienleuchte kombiniert hohe Leistung mit moderner Lichttechnik. Es emittiert einen beeindruckenden 21000 lm Lichtstrom, der in Effizienz bis zu 140 lm/W übersetzt. Seine IP66-Siegelklasse bietet Widerstand gegen schwierige Wetterbedingungen. Dank Materialien wie Aluminium und gehärtetem Glas garantiert das Gerät einen langfristigen Betrieb und Sicherheit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	150 W
Spannung	100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	3000 K 4000K 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	70°x155
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 203051

EAN: 5905378203051

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm T3**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 203051

EAN: 5905378203051

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm T3**

Beispielanwendung