

LED line PRIME

Kód: 203051

EAN: 5905378203051

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3



A PRIME Floodlight 150W LED vonal fény ötvözi a nagy teljesítmény a modern világítási technológia. Lenyűgöző 21000 lm-es fénysugár bocsát ki, amely 140 lm / W-os hatékonyságra fordít. Az IP66 foka osztály ellenáll a nehéz időjárási körülményeknek. Az olyan anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium és az edzett üveg, az eszköz hosszú távú üzemeltetést és biztonságot biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fénysugár	21000
Fénysugár-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	70°x155
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 203051

EAN: 5905378203051

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 203051

EAN: 5905378203051

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3

Példa megvalósítás