

LED line PRIME

Symbol: 203051

EAN: 5905378203051

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W łączy wysoką wydajność z nowoczesną technologią oświetleniową. Emituje imponujący strumień świetlny 21000 lm, co przekłada się na efektywność aż 140 lm/W. Jego klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu materiałów takich jak aluminium oraz szkło hartowane, urządzenie gwarantuje długotrwałą eksploatację i bezpieczeństwo.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	105°155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME

Symbol: 203051

EAN: 5905378203051

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T3




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Waga	5,5 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	42 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,0151 m3
Waga	5,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	20
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	330 kg

LED line PRIME

Symbol: 203051

EAN: 5905378203051

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm T3**

Przykładowa realizacja