

LED line PRIME

Kód: 248238

EAN: 5901583248238

**LED szalag 750/5m SMD 12V RGB 14,4W  
IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME**

A LED-sáv 300 SMD 12V RGB 14.4W DIGITAL P943 LED-vonalú PRIME egy fejlett fényforrás, amely 60 SMD5050 diódával van felszerelve méterenként, amely kiváló intenzitást és az RGB színek egységes eloszlását biztosítja. Az alkalmazott technológia megkönnyíti a fényerő beállítását a P943 IC-vel. Kiváló minőségű 2 mm vastag laminált és 3M ragasztószalag garantálja a megbízhatóságot és az összeszerelés egyszerűségét.

**Műszaki adatok**



| Paraméter                                                                   | Érték        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Garancia                                                                    | 5            |
| Hatalom                                                                     | • 14.4 W / m |
| Feszültség                                                                  | • 12 V DC    |
| Világos szín                                                                | RGB          |
| Tömörégi osztály                                                            | IP20         |
| Áramütés elleni védelmi osztály                                             | III          |
| Vágószakasz                                                                 | 5 cm         |
| Felhasználhatósági idő L70B50                                               | 50 000 h     |
| L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható | 35000 h      |
| Fényerő-szabályozási funkció                                                | SPI          |
| Áramerősség (mérő)                                                          | 1,2          |
| Sugárszög                                                                   | 120          |

| Paraméter                           | Érték       |
|-------------------------------------|-------------|
| Dióda típusa                        | SMD5050     |
| Kompatibilis fényerőszabályzó típus | P943 IC     |
| Laminált (színes)                   | Fehér       |
| Laminált (vastagság)                | 2           |
| Diódák száma (méter)                | 60          |
| Ragasztószalag típusa               | 3M 300 LSE  |
| Tartósság                           | 100 000 h   |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma     | 50000       |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra     | 1           |
| Üzemi hőmérséklet                   | -20÷45      |
| Beltéri használatra                 | A szobákban |
| Magasság                            | 2,5         |


LED line PRIME

Kód: 248238


EAN: 5901583248238

**LED szalag 750/5m SMD 12V RGB 14,4W  
IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

|               |          |
|---------------|----------|
| Mennyiség     | 5 m      |
| Szélesség     | 153 mm   |
| Magasság      | 15 mm    |
| Hossz         | 153 mm   |
| Mérleg        | 0,146 kg |
| Hozzászólások |          |

**Tömeges csomagolás**

|               |          |
|---------------|----------|
| Mennyiség     | 40       |
| Szélesség     | 320 mm   |
| Magasság      | 180 mm   |
| Hossz         | 360 mm   |
| Kötet         | 0,020 m3 |
| Mérleg        | 5,96 kg  |
| Hozzászólások |          |

**Europaraklap**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Mennyiség            | 12000 m |
| Magasság             | 1800 mm |
| Mennyiség a rétegben | 240     |
| Rétegek száma        | 10      |
| Tömeges mennyiség    | 2400    |
| Mérleg               | 415 kg  |

---

LED line PRIME

Kód: 248238

EAN: 5901583248238

**LED szalag 750/5m SMD 12V RGB 14,4W  
IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME**

---

**Példa megvalósítás**