

LED line LITE

Code: 210103

EAN: 5905378210103

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm quadratisch IP20
Weiß LITE**



Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT ist eine moderne LED-Linie LITE Leuchtenleuchte, gekennzeichnet durch eine Lichtstromleistung von 2110 Lumen. Sie ermöglicht die Wahl der Farbtemperatur im Bereich von 3000 K, 4000 K und 5000 K, was Flexibilität bei der Raumanordnung bietet. Die Schutzklasse IP20 garantiert den Schutz vor festen Körpern größer als 12 mm und die Schutzstufe IK05 sorgt für Schlagzähigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 12 W • 15 W • 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	1530
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-175
Höhe	17
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 210103


EAN: 5905378210103

DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm quadratisch IP20
Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	225 mm
Höhe	58 mm
Länge	225 mm
Gewicht	0,57 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	280 mm
Höhe	335 mm
Länge	570 mm
Gewicht	11,40 kg



Europalette

Großmengen

LED line LITE

Code: 210103

EAN: 5905378210103

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm quadratisch IP20
Weiß LITE**

Beispielanwendung