

LED line PRIME

Code: 202443

EAN: 5905378202443

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm T2 IP66 PRIME



Das PRIME Flutlicht 50W LED Linie bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 7000 lm, der in eine hohe Energieeffizienz von 140 lm/W überträgt. Dank der IP66 Leck-Klasse ist es widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen, die seine Zuverlässigkeit in internen und externen Anwendungen gewährleistet. Ausgestattet mit langlebigen SMD2835 Dioden und Aluminiumgehäuse, hat es eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 50 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	7000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	920 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	70°x155
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	42 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME


Code: 202443

EAN: 5905378202443


Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W

7000lm T2 IP66 PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	252 mm
Höhe	43,5 mm
Länge	213 mm
Gewicht	1 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	480 mm
Höhe	285 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	10,35 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	200
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	240
Waage	248,4 kg

LED line PRIME

Code: 202443

EAN: 5905378202443

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm T2 IP66 PRIME**

Beispielanwendung