LED line PRIME

Symbol: 202443

EAN: 5905378202443

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T2 IP66 PRIME

D

Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 50W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 7000 lm, co przekłada się na wysoką wydajność energetyczną na poziomie 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66, jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, co zapewnia jego niezawodność zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wyposażony w trwałe diody SMD2835 oraz aluminiową obudowę, charakteryzuje się długą żywotnością do 50 000 godzin.

5 WARRANTY | 7 WARRANTY | IP 66 | IK 08 | PF 0,9 | MAX -40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70*155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	42 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME | Symbol: 202443 | EAN: 5905378202443

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T2 IP66 PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne





Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME | Symbol: 202443 | EAN: 5905378202443

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T2 IP66 PRIME

Przykładowa realizacja