

## LED line PRIME LED bulb E14 5W 2700K 700lm 170-250V C37 Candle



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Leistung	5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	700 lm
Farbtemperatur des Lichts	3000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Lampentyp	C37
Lampendurchmesser	37
Abstrahlwinkel	220 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	111 mm
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7


Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270


81769\_267389\_17505\_0\_20201130\_R\_3-101

Einzelverpackung




Breite	47 mm
Höhe	125 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,06 kg

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	500 mm
Höhe der Sammelverpackung	270 mm
Länge	255 mm
Gewicht	7 kg
Volumen	0,034 m <sup>3</sup>

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	4200 szt.
Gewicht einer Europalette	294 kg
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in 1 Schicht	600 szt.
Anzahl der Schichten	7