

LED line PRIME

Symbol: 204195

EAN: 5905378204195

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm bílá PRIME
0-10V**



BUDOUCNOST Lineární pouzdro 40W z linky PRIME LED je vysoce výkonná jednotka s světelným tokem 5200 lm a barevnou teplotou 4000 K. Jeho světelná účinnost dosahuje 130 lm / W, což zajišťuje efektivní osvětlení. Díky nastavení stmívání 0-10V a úhlu světelného přenosu 120 stupňů se nastavení dokonale integruje do různých interiérů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	5200

Parametr	Hodnota
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52

LED line PRIME


Symbol: 204195

EAN: 5905378204195


**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm bílá PRIME
0-10V**

Technické kreslení


Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	1158 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,82 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1260 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,085 m3
Váhy	22,09 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	144
Výška	1260 mm
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	144
Váhy	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204195

EAN: 5905378204195

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm bílá PRIME
0-10V**

Příklad implementace