

LED line LITE

Code: 475558

EAN: 5907777475558

LED line LITE Außenwandleuchte LED
2x3W 4000K IP54 weiß CILINDER

A

T

G



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	2835 SMD
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G	Anzahl der LEDs	14
MacAdam Schritte	≤6	Lebensdauer	30000
Schutzart	IP54	Leistungsfaktor PF	0,5
Garantie	3	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	MacAdam Schritte	≤6
Lebensdauer L70B50	30 000	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Maße (L. x W x H.)	13,5x11,5x10cm	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Farbwiedergabe-Index Ra	80	IK Schutzgrad	05
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Leistung	• 6 W
Abstrahlwinkel	0-120 °	Spannung	• 100-260 V AC
Material (Abdeckung)	Glas	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Material (Gehäuse)	Aluminium		

LED line LITE

Code: 475558


EAN: 5907777475558

LED line LITE Außenwandleuchte LED
2x3W 4000K IP54 weiß CILINDER




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	110 mm
Höhe	78 mm mm
Länge	110 mm mm
Gewicht	0,35 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	640 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	460 mm
Länge	400 mm mm
Gewicht	14,35 kg kg
Volumen	0,117 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	840
Menge Euro-Sammelpalette	480
Gewicht einer Europalette	197,2 kg kg
Palettenhöhe	184 cm
Menge in 1 Schicht	120
Anzahl der Schichten	4

LED line LITE

Code: 475558

EAN: 5907777475558

**LED line LITE Außenwandleuchte LED
2x3W 4000K IP54 weiß CILINDER**

Beispielanwendung