

LED line LITE

Symbol: 475558

EAN: 5907777475558

## LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 biały CILINDER



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | G              |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |
| Klasa szczelności                             | IP54           |
| Gwarancja (lata)                              | 3              |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                  | 13,5x11,5x10cm |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz        |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %           |
| Kąt świecenia                                 | 0-120 °        |
| Materiał (klosz)                              | szkło          |
| Materiał (obudowa)                            | aluminium      |

| Parametr                                         | Wartość        |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Typ diody                                        | 2835 SMD       |
| Ilość diod                                       | 14             |
| Trwałość                                         | 30000          |
| Współczynnik mocy PF                             | 0,5            |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                         | 20000          |
| Kroki MacAdama                                   | ≤6             |
| Temperatura pracy                                | -20÷40 °C      |
| Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK            |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym      | II             |
| Stopień ochrony IK                               | 05             |
| Moc                                              | • 6 W          |
| Napięcie                                         | • 100-260 V AC |
| Temperatura barwy światła                        | • 4000 K       |

LED line LITE

Symbol: 475558


EAN: 5907777475558

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED  
2x3W 4000K IP54 biały CILINDER




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Szerokość op jedn  | 110 mm     |
| Wysokość op jedn   | 78 mm mm   |
| Długość opak jedn  | 110 mm mm  |
| Waga opak. jedn.   | 0,35 kg kg |
| Ilość w opakowaniu | 1          |

Opakowanie zbiorcze

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb | 40 szt.     |
| Szerokość op zb                   | 640 mm mm   |
| Wysokość op zb                    | 460 mm      |
| Długość op zb                     | 400 mm mm   |
| Waga op zb                        | 14,35 kg kg |
| Objętość                          | 0,117 m3 m3 |
| Uwagi                             | CARTON BOX  |

Europaleta

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 840         |
| Ilość zbiorcza europaleta        | 480         |
| Waga europalety (kg)             | 197,2 kg kg |
| Wysokość palety                  | 184 cm      |
| Ilość w 1 warstwie               | 120         |
| Ilość warstw                     | 4           |

---

LED line LITE

Symbol: 475558

EAN: 5907777475558

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED  
2x3W 4000K IP54 biały CILINDER**

---

Przykładowa realizacja