



LED line® Oprawa sufitowa MR11 okrągła odlew chrom



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




50 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Chrom
Średnica oprawy	60 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	50 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	62 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	6,2

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
PLASTIC BAG

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	3500
Ilość zbiorcza	35
Waga [kg]	213
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	5