

LED line LITE

Symbol: 223943


EAN: 5905378223943

**Naświetlacz solarny FLOWLITE 4000K
3W 300lm PIR IP65 czarna LITE**



Nowość

Nowe oprawy solarne LED line to połączenie wysokiej wydajności świetlnej z ekologicznym podejściem "Right to Repair" dzięki systemowi wymiennych akumulatorów. Zapewniają całkowity brak kosztów eksploatacyjnych oraz niezawodność potwierdzoną solidną, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcją. Wersja z pilotem umożliwia wygodne sterowanie parametrami oraz zmianę barwy światła, dopasowując oświetlenie do Twoich preferencji. To inwestycja, która zwraca się każdego dnia, oferując bezpieczeństwo i komfort bez skomplikowanej instalacji elektrycznej.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 3.7 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	III
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	300 lm
Okres trwałości L70B50	15 000 h

Parametr	Wartość
Obszar wykrywania (promień)	6 m
Rodzaj akumulatora	Lithium-ion 3.7V 800 mAh
Kąt świecenia	120°
Kąt i zasięg detekcji ruchu	110° / 4-6m
Typ czujnika	PIR + Zmierzchowy
Temperatura pracy	-10 ÷ 45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS


LED line LITE

Symbol: 223943

EAN: 5905378223943

**Naświetlacz solarny FLOWLITE 4000K
3W 300lm PIR IP65 czarna LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	150 mm
Wysokość	48 mm
Długość	125 mm
Waga	0,4 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	510 mm
Wysokość	315 mm
Długość	140 mm
Waga	8,5 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1040
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	52
Waga	510 kg

LED line LITE

Symbol: 223943

EAN: 5905378223943

**Naświetlacz solarny FLOWLITE 4000K
3W 300lm PIR IP65 czarna LITE**

Przykładowa realizacja

