

LED line PRIME

Symbol: 201095

EAN: 5905378201095

**Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm kulaté IP54 bílá PRIME**



ACTON z LED line PRIME je moderní světelný zdroj s výkonem 18 W, který vytváří impozantní světelný proud 1900 lm. Jeho barevná teplota je příjemně teplé bílé světlo 3000 K, ideální pro vytvoření atmosféry v různých prostorech. Kryt je charakterizován odolnou polykarbonátovou konstrukcí, která zajišťuje ochranu proti nárazu (IK08) a vysokou těsnost IP54, která umožňuje instalaci uvnitř i vně budov.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	105
Celkový světelný tok	1900
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51
Průměr armatury	220
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 201095


EAN: 5905378201095

**Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm kulaté IP54 bílá PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	220 mm
Výška	220 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,6 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	470 mm
Výška	250 mm
Délka	615 mm
Objem	0,072 m ³
Váhy	12,35 kg

Europaleta

Množství	400
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	280
Váhy	172,9 kg

LED line PRIME

Symbol: 201095

EAN: 5905378201095

**Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm kulaté IP54 bílá PRIME**

Příklad implementace