

LED line PRIME

Symbole: 201057-CAW3HAT

EAN: 5905378216136

Luminaire étanche LINKER 4000K 80W
12000lm IP65 150cm gris PRIME module
de secours CAW 3h AT CNBOP



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	80 W
Tension	220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	12000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	3 %
Test du module d'urgence	Autotest
Heure d'opération d'urgence	3 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Hauteur	61 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
Module d'urgence	OUI

LED line PRIME

Symbole: 201057-CAW3HAT

EAN: 5905378216136


Luminaire étanche LINKER 4000K 80W
12000lm IP65 150cm gris PRIME module
de secours CAW 3h AT CNBOP

Dessin technique

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	75 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	1570 mm
Balance	1,95 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	288 mm
Hauteur	246 mm
Longueur	1538 mm
Volume	0,102 m3
Balance	28,2 kg



Europalette

Quantité	144
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	363 kg

LED line PRIME

Symbole: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136

**Luminaire étanche LINKER 4000K 80W
12000lm IP65 150cm gris PRIME module
de secours CAW 3h AT CNBOP**

Exemple de mise en œuvre