

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**



LINKER 80W to nowoczesne oświetlenie LED o temperaturze barwy 4000 K, emitujące imponujący strumień świetlny wynoszący 12000 lm. Dzięki wysokiej wydajności energetycznej na poziomie 150 lm/W oraz klasie efektywności D, zapewnia oszczędność energii przy zachowaniu intensywnego oświetlenia. Produkt charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, co czyni go odpornym na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT


EAN: 5905378216136

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**

Przykładowa realizacja