

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



LINKER 80W to nowoczesne oświetlenie LED o temperaturze barwy 4000 K, emitujące imponujący strumień świetlny wynoszący 12000 lm. Dzięki wysokiej wydajności energetycznej na poziomie 150 lm/W oraz klasie efektywności D, zapewnia oszczędność energii przy zachowaniu intensywnego oświetlenia. Produkt charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, co czyni go odpornym na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136


Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1570 mm
Waga	1,95 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,102 m3
Waga	28,2 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	363 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057-
CAW3HAT

EAN: 5905378216136

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**

Przykładowa realizacja