

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20  
60x60cm bílý UGR<19 PRIME DALI**



LED line panel PRIME Backlit s výkonem 42W a 6300 lm světelným proudem je moderní osvětlovací řešení, které se vyznačuje barvou světla 4000K. Nízká rychlost oslnění UGR úroveň



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 42 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	6300
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	108
Účinnost PF	≥0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20  
60x60cm bílý UGR<19 PRIME DALI**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	645 mm
Výška	30 mm
Délka	605 mm
Váhy	1,68 kg

**Hromadné balení**

Množství	5
Šířka	630 mm
Výška	180 mm
Délka	670 mm
Objem	0,075 m <sup>3</sup>
Váhy	10,4 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	60
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	150 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20  
60x60cm bílý UGR<19 PRIME DALI**

---

**Příklad implementace**