

LED line PRIME

Code: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI



Der PRIME Backlit LED-Line-Panel mit 42W Leistung und 6300 lm Lichtstrom ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich durch die Farbe des Lichts 4000K auszeichnet. Niedrige Blendenrate UGR<19 bietet Komfort in intensiv genutzten Räumen. In Standardabmessungen 595x595 mm, aus hochwertigen Materialien, garantiert langfristigen Einsatz und Energieeffizienz auf Klasse B-Ebene.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 42 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6300
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	108
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	645 mm
Höhe	30 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,68 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	630 mm
Höhe	180 mm
Länge	670 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	10,4 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	150 kg

LED line PRIME

Code: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI**

Beispielanwendung