

LED line PRIME

Produkto kodas: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

Panelis Backlit 4000K 42W 6300lm IP20 60x60cm baltas UGR<19 PRIME DALI**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 42 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	150
Bendras šviesos srautas	6300
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	Dali
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	108
Galios koeficientas PF	≥0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	28 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
DALI	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panelis Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm baltas UGR<19 PRIME DALI**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	645 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	605 mm
Svarstyklės	1,68 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	630 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	670 mm
Tūris	0,075 m ³
Svarstyklės	10,4 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	60
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	150 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 203457-
DALI

EAN: 5905378220027

**Panelis Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm baltas UGR<19 PRIME DALI**

Įgyvendinimo pavyzdys