

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 DALI PRIME



Panel LED line PRIME Backlit o mocy 42W i strumieniu świetlnym 6300 lm to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się barwą światła 4000K. Niski wskaźnik ośnienia UGR<19 zapewnia komfort użytkowania w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach. W standardowych wymiarach 595x595 mm, wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałe użytkowanie i efektywność energetyczną na poziomie klasy B.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 42 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6300
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI


EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja