

LED line PRIME

Symbol: 475633

EAN: 5907777475633

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover 0-10V**



BUDOUCNOST Lineární pouzdro 20W z řady PRIME LED je pokročilé osvětlovací řešení, které dodává teplotu 2600 lm a 4000 K. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností 130 lm / W. Jeho hliníkový design zaručuje vynikající výboj tepla, který výrazně prodlužuje životnost minimálně o 50 000 hodin. Držák podporuje nastavení jasu 0-10V a má úhel rozložení světla 120 °.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600

Parametr	Hodnota
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 475633


EAN: 5907777475633

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover 0-10V**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m3
Váhy	13,93 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475633

EAN: 5907777475633

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover 0-10V**

Příklad implementace