

LED line PRIME

Kód: 202610

EAN: 5905378202610

PRIME 150W 4000K 21000lm 90 °



A PRIME Floodlight 150W 4000K LED vonal hatékony és tartós fényforrás 21000 lumenes fényárammal. Ez jellemzi szög 90 ° eloszlás, amely hatékony tér megvilágítás. Az IP66 szivárgás osztály és a nagy ütésállóság (IK08) garantálja a megbízható működést nehéz külső körülmények között.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202610


EAN: 5905378202610

PRIME 150W 4000K 21000lm 90 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaklap

LED line PRIME

Kód: 202610

EAN: 5905378202610

PRIME 150W 4000K 21000lm 90 °

Példa megvalósítás