

LED line PRIME

Symbol: 202610

EAN: 5905378202610

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 90° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W 4000K to wydajne i trwałe źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 21000 lumenów. Charakteryzuje się kątem rozsyłu wynoszącym 90°, co zapewnia efektywne doświetlenie przestrzeni. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność na uderzenia (IK08) gwarantują niezawodną pracę w trudnych warunkach zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202610


EAN: 5905378202610

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 90° IP66 PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Waga	4,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	4,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	48
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	230 kg

LED line PRIME

Symbol: 202610

EAN: 5905378202610

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 90° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja