

LED line PRIME

Code: 478986

EAN: 5907777478986

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V**



LED-Linienhalterung PRIME FUSION 60W in schwarz ist ein elegantes Beleuchtungselement, das einen Lichtstrom von 7800 Lumen bei 130 lm/W bietet. Es zeichnet sich durch Farbtemperatur 4000K aus, ideal für eine komfortable Atmosphäre. Durch die Möglichkeit, die Lichtintensität im Bereich von 0-10V und die Verwendung verschiedener Linsen einzustellen, ermöglicht die Leuchte eine präzise Einstellung des Lichtwinkels.








Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	Lebensdauer L70B50	50 000 h
Garantie	5/7*	L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Leistung	• 60 W	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Spannung	• 220-240 V AC	Dimmfunktion	0-10
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	MacAdam Schritte	≤6
Lichtfarbe	Weiß	Schlingenlänge	200 cm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20	Befestigungsart	Gemischt
IK Schutzgrad	08	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Leistungsfaktor PF	0,9
Lichtausbeute	130	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom	7800	Betriebstemperatur	-20-45
Lumenerhaltungsfaktor	96	Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 478986

EAN: 5907777478986

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m³
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 478986

EAN: 5907777478986

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung