

LED line PRIME

Symbol: 203112-II

EAN: 5905378220089

**Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 szara
PRIME**



CAMINO CCT to oprawy zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach atmosferycznych, **dostępne w trzech wariantach mocy: 50W, 100W, 150W.** Wyposażone w starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod kątem jakości komponenty, zapewniają **niezawodność działania** oraz długą żywotność opraw



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 220-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000-4000-5700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000lm: 4000K - 13000lm: 3000K, 5700K
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Ilość diod	144
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	90 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 203112-II


EAN: 5905378220089

Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 szara
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	256 mm
Wysokość	116 mm
Długość	611 mm
Waga	3,85 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Waga	3,85 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	48
Wysokość palety	1900 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	210 kg

LED line PRIME

Symbol: 203112-II

EAN: 5905378220089

**Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 szara
PRIME**

Przykładowa realizacja