

LED line LITE


Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**



LED pásek 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 z LED line je inovativní řešení, které se vyznačuje pokročilým systémem SMD3528 LED. Vyznačuje se 12V stejnosměrným pracovním napětím a 4000K světelnou barvou, která zajišťuje neutrální osvětlení. Třída prosakování IP67 ji činí odolnou vůči vodě a prachu, což zvyšuje její všestrannost venkovní aplikace.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP67
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Celkový světelný tok (metr)	400
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	Pěna
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	5


LED line LITE

Symbol: 245626


EAN: 5901583245626

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,326 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	35
Šířka	450 mm
Výška	290 mm
Délka	350 mm
Objem	0,045 m ³
Váhy	11,67 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	4200 m
Výška	1740 mm
Množství ve vrstvě	140
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	135
Váhy	235,1 kg

LED line LITE

Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Příklad implementace