

LED line LITE

Symbole: 245626

EAN: 5901583245626

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP67
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Flux lumineux total (mètre)	400
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	Mousse
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	5


LED line LITE

Symbole: 245626


EAN: 5901583245626

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Dessin technique





Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,326 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	35
Largeur	450 mm
Hauteur	290 mm
Longueur	350 mm
Volume	0,045 m3
Balance	11,67 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	4200 m
Hauteur	1740 mm
Quantité en couche	140
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	135
Balance	235,1 kg

LED line LITE

Symbole: 245626

EAN: 5901583245626

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Exemple de mise en œuvre