


LED line LITE

Kód: 245626

EAN: 5901583245626

**LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

LED szalag 300 SMD 12V 4000K 4.8W IP67 LED vonal egy innovatív megoldás, amely megkülönbözteti a fejlett SMD3528 LED rendszert. Ez jellemzi 12V DC munkafeszültség és 4000K fény szín, amely semleges világítás. Az IP67 szivárgási osztály ellenállóvá teszi a vízzel és a porral szemben, ami növeli a kültéri alkalmazás sokoldalúságát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP67
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	Hab
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	5


LED line LITE

Kód: 245626


EAN: 5901583245626

**LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,326 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	35
Szélesség	450 mm
Magasság	290 mm
Hossz	350 mm
Kötet	0,045 m ³
Mérleg	11,67 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	4200 m
Magasság	1740 mm
Mennyiség a rétegben	140
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	135
Mérleg	235,1 kg

LED line LITE

Kód: 245626

EAN: 5901583245626

**LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Példa megvalósítás