



LED line® Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



12 VDC



SMD3528



60 SMD
1m



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



120 °



-20÷45 °C



50 000 h
L70B50




Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	67
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	4,8 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm
Prąd (metr)	0,4 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	10 mm
Wysokość	5 mm
Masa produktu z opakowaniem	301 g

Kąt świecenia	120 °	Waga opakowania zbiorczego (kg)	12,04
Typ diody	SMD3528	Klasa Energetyczna 874/2012	A+




Opakowanie jednostkowe



Uwagi
Ilość w opakowaniu


FOIL BAG
1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach 100
Szerokość 340 mm
Wysokość 280 mm
Długość 440 mm
Waga 0,36 kg
Objętość 0,042 m³
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 2400
Ilość zbiorcza europaleta 60
Waga europalety 300 kg
Wysokość palety 1800 cm
Ilość w 1 warstwie 6
Ilość warstw 10