

Kod: 200845 EAN: 5905378200845


LED line LITE Downlight MOLLY 9W 900lm 4000K kwadrat



Najbogatsza oferta opraw Downlight LED na rynku, obejmującą aż 32 pozycje. Nowa seria LED line LITE Molly to produkty charakteryzujące się nie tylko minimalistycznym designem, ale również zapewniające łatwość montażu zarówno podtynkowego, jak i natynkowego.

Cechy naszych opraw Downlight LED:

- Wersje okrągłe i kwadratowe umożliwiają wybór oprawy w zależności od wystroju wnętrza.
- Moc w zakresie od 5W do 24W pozwala dostosować ją do konkretnych przestrzeni.



Parametry techniczne:

- szeroki wybór mocy: 5W, 9W, 12W, 18W i 24W
- skuteczność świetlna w zakresie 90-110 lm/W
- stopień szczelności: IP20
- temperatura barwowa: 3000K, 4000K, CCT 3000/4000/6000K
- wersja z czujnikiem ruchu lub bez
- efekt naturalnego światła dzięki Ra>80
- uniwersalna ramka

Dlaczego warto wybrać panele z nowej serii LED?

- Minimalistyczny, skandynawski design wprowadzi do wnętrza styl i elegancję.
- Szerokie zastosowanie, sprawdzą się idealnie jako oprawy w recepcji w gabinecie stomatologicznym, stylowym butiku czy przytulnym salonie.
- Montaż natynkowy lub podtynkowy dla większej elastyczności.
- Uniwersalna ramka ułatwiająca montaż paneli podtynkowych, w wersji natynkowej.

Dodatkowe korzyści:

- Wariant z czujnikiem ruchu pozwala na jeszcze lepszą oszczędność energii i wygodę użytkowania.
- Możliwość regulacji barwy bieli (LED CCT) pozwala na operowanie odcieniami światła.
- Obudowa i klosz wykonane z wytrzymałego poliwęglanu dla dłuższej żywotności.
- 3-letnia gwarancja zapewniająca bezpieczeństwo i satysfakcję.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-260 VAC



-20÷40 °C



SMD LED 2835



30 000 h



90-110 mm



30

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	9 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	900 lm

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Trwałość	30000

Temperatura barwy światła	4000 K	Współczynnik mocy PF	0,5
Kroki MacAdama	≤6	Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Klasa szczelności IP	20	Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3	Temperatura pracy	-20÷40 °C
Współczynnik trwałości	0.9	Rozmiar otworu montażowego	90-110 mm
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Waga	88 g	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-260 VAC	Długość	120 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Szerokość	120 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	26 mm
Kolor	Biały		

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	120 mm
Wysokość	26 mm
Długość	120 mm
Waga	0,09 kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	450 mm
Wysokość opak zb	80 mm
Długość	420 mm
Waga	9,35 kg
Objętość	0,015 m ³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	4800 szt.
Waga europalety	448,8 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	24