


LED line LITE żarówka LED E27 6W 4000K 510lm 230V G45



240 °



-20÷40 °C



220-240 VAC



50 000 h

| Parametr | Wartość |
|---|-------------|
| Wydajność świetlna | 85 lm/W |
| Moc | 6 W |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
| Całkowity strumień świetlny | 510 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 K |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Gwarancja (lata) | 2 |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| Pobór prądu | 52 mA |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |

| Parametr | Wartość |
|---|----------------------|
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 % |
| Średnica lampy | 45 |
| Kąt świecenia | 240 ° |
| Materiał (obudowa) | PVC |
| Trwałość | 50000 |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Temperatura pracy | -20÷40 °C |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 84 mm |
| Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |

Opakowanie jednostkowe



| | |
|--------------------|---------|
| Szerokość | 52 mm |
| Wysokość | 52 mm |
| Długość | 59 mm |
| Waga | 0,03 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1 |

Opakowanie zbiorcze



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb | 100 szt. |
| Szerokość | 475 mm |
| Wysokość op zb | 190 mm |
| Długość | 245 mm |
| Waga | 3,5 kg |
| Objętość | 0,022 m ³ |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 5600 |
| Ilość zbiorcza europaleta | 6000 szt. |
| Waga europalety | 210 kg |
| Wysokość palety | 1900 mm |
| Ilość w 1 warstwie | 600 szt. |
| Ilość warstw | 10 |