

LED line PRIME


Symbol: 210493

EAN: 5905378210493

**Traťové světlo LUMICANTO 6- 20W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**



Track light LUMICAANTO 6-20W CCT 36 / 60 ° v černé barvě, je moderní LED line Prime osvětlení nastavení. Používá inovativní diody COB-Bridgelux, charakterizované vysokým světelným výkonem až 110 lm / W a proměnlivou barevnou teplotou: 3000 K, 4000 K a 6000 K. Zářivka poskytuje vynikající reprodukci barev ($R_a \geq 90$) a nízký blikající faktor. S certifikací IP20 a IK06, nabízí spolehlivost za různých podmínek a má trvanlivost až 50,000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	• 6-20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev R_a	90
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	06
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	600-2000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 $\approx 1\%$ (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0,9
MacAdamovy kroky	≤ 3
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	60/36
Typ diody	COB-Bridgelux
Počet diod	1
Účinnost PF	$\geq 0,9$
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Provozní teplota	5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	165 mm
Průměr armatury	100 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 210493

EAN: 5905378210493

**Traťové světlo LUMICANTO 6- 20W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	108 mm
Výška	175 mm
Délka	186 mm
Váhy	0,78 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	385 mm
Výška	365 mm
Délka	565 mm
Objem	0,079 m ³
Váhy	16,8 kg

Europaleta

Množství	320
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	16
Váhy	327 kg

LED line PRIME

Symbol: 210493

EAN: 5905378210493

**Traťové světlo LUMICANTO 6- 20W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**

Příklad implementace