

LED line LITE

Symbol: 203297

EAN: 5905378203297

**Naświetlacz LUMINO 4000K 20W  
2000lm 120° IP65 LITE**



Naświetlacz LED LUMINO o mocy 20W emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, generując imponujący strumień świetlny wynoszący 2000 lm. Wyróżnia się wydajnością 100 lm/W oraz wysokim współczynnikiem mocy PF równym 0,9. Dzięki klasie szczelności IP65 zapewnia doskonałą ochronę przed pyłem i wodą, co czyni go odpornym na niekorzystne warunki atmosferyczne.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	29
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkló hartowane


LED line LITE

Symbol: 203297


EAN: 5905378203297

**Naświetlacz LUMINO 4000K 20W  
2000lm 120° IP65 LITE**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	114 mm
Wysokość	29 mm
Długość	126,5 mm
Waga	0,22 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	20
Szerokość	250 mm
Wysokość	190 mm
Długość	285 mm
Objętość	0,013 m <sup>3</sup>
Waga	4,75 kg

**Europaleta**

Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	320
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2240
Waga	532 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203297

EAN: 5905378203297

**Naświetlacz LUMINO 4000K 20W  
2000lm 120° IP65 LITE**

---

**Przykładowa realizacja**