

LED line PRIME

Code: 203037

EAN: 5905378203037

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 60°**



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linie ist eine fortschrittliche Hochleistungs-Beleuchtungslösung. Es erzeugt einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 lm, der in Energieeffizienz von 140 lm/W überträgt. Die Verwendung von Aluminiumgehäuse und gehärtetem Glas bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen, die IP66 Leck-Klasse bestätigt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 203037

EAN: 5905378203037

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 60°**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 203037

EAN: 5905378203037

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 60°**

Beispielanwendung