

LED line PRIME

Kód: 203037

EAN: 5905378203037

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 60

A PRIME Floodlight 150W LED vonal egy fejlett nagy teljesítményű világítási megoldás. Ez generál egy lenyűgöző fényáram 21000 lm, amely lefordítja az energiahatékonyság 140 lm / W. Az alumínium burkolat és edzett üveg használata kiváló ellenállást biztosít a légköri viszonyokkal szemben, ami megerősíti az IP66 szivárgási osztályt.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	60
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 203037

EAN: 5905378203037

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 60°

o


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

LED line PRIME

Kód: 203037

EAN: 5905378203037

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 60

o

Példa megvalósítás