

LED line LITE

Symbole: 201354

EAN: 5905378201354

Plafonnier 3000K 12W 900lm rond IP44 blanc LITE

LED Ligne LITE avec puissance 12W et température de couleur chaude 3000K fournit un flux lumineux de 900 lumens. Grâce à la classe de fuite IP44, le produit est résistant à l'humidité, ce qui le rend adapté à différents endroits. Le boîtier rond de 260 mm assure une diffusion uniforme de la lumière dans un angle d'environ 120°. Le taux de rendu des couleurs $Ra \geq 80$ garantit une reproduction naturelle des couleurs.

**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 12 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	75
Flux lumineux total	900

Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤ 6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	14
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	58
Diamètre du cadre	260 mm


LED line LITE

Symbole: 201354


EAN: 5905378201354

Plafonnier 3000K 12W 900lm rond IP44
blanc LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Longueur	70 mm
Balance	0,24 kg



Emballage en vrac

Quantité	16
Largeur	620 mm
Hauteur	320 mm
Longueur	620 mm
Volume	0,123 m3
Balance	4,19 kg
Commentaires	



Europalette

Hauteur	1920 mm
Quantité en couche	16
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	96
Balance	25,14 kg

LED line LITE

Symbole: 201354

EAN: 5905378201354

**Plafonnier 3000K 12W 900lm rond IP44
blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre

