

LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

Naświetlacz solarny FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 czarna LITE



FLOWLITE 20W CCT 1000lm LITE to nowoczesne źródło światła o mocy 20 W, zapewniające doskonałą jasność 1000 lumenów.

Umożliwia regulację temperatury barwowej w trzech zakresach: ciepłej (3000 K), neutralnej (4000 K) oraz zimnej (6500 K). Produkt charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na oszczędności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 20 W
Napięcie	• 3.7 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Barwa światła	Biała
Wydajność świetlna	50
Całkowity strumień świetlny	1000
Okres trwałości L70B50	35 000 h
ULOR	0 %
Czas ładowania	8 h
Rodzaj akumulatora	3.7V 2200mAh 18650

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	100° / 3m
Typ czujnika	PIR
Ilość diod	40
Trwałość	35 000 h
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Grubość	42 mm
Kolor	Czarny
Materiał (klosz)	szkło transparentne


LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

Naświetlacz solarny FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 czarna LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	150 mm
Wysokość	102 mm
Długość	50 mm
Waga	0,4 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	320 mm
Wysokość	220 mm
Długość	270 mm
Waga	9,6 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	601 kg

LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

**Naświetlacz solarny FLOWLITE 3CCT
(3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 czarna LITE**

Przykładowa realizacja

